EURO-TOP BIEGESCHUTZ PA / M / PG

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Polychloropren-Nitrilkautschuk
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C
IP-Schutzart	IP68
Hinweis	Kabelverschraubung, geprüft und zugelassen u.a. nach EN 62444 und UL514B. Inkl. Biegeschutzvorrichtung.

Material	*Polyamide 6*
Sealing	*Polychloroprene Nitrile Rubber*
Operating Temperature	*-20°C to +100°C*
IP Protection Class	*IP68*
Note	*Cable gland tested and approved i.a. according to EN 62444 and UL514B. Incl. bending protection.*

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / *Approvals*

c UL us
E140310

Artikelgenaue Zuordnung siehe Seite 188 bis 215.
Article-based allocation see page 188 to 215.

Artikel *Article*			Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich / *Clamping Range* (mm) Hinweis Seite 185 / *Info Page 185*		$s_{1/2}$	L (mm)	H max. (mm)	VPE *PU*
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤				
11380512	12380512	13380512	M12x1.5	3.0	6.5	15/15	8.0	63.5	100
11380516	12380516	13380516	M16x1.5	5.0	10.0	22/22	15.0	94.5	100
11380520	12380520	13380520	M20x1.5	6.0	12.0	24/24	11.0	101.5	50
11380522	12380522	13380522	M20x1.5	10.0	14.0	27/27	15.0	116.0	25
11380525	12380525	13380525	M25x1.5	13.0	18.0	33/33	15.0	132.5	25
11380407	12380407	13380407	PG 7	3.0	6.5	15/15	8.0	63.0	100
11380409	12380409	13380409	PG 9	4.0	8.0	19/19	8.0	74.0	100
11380411	12380411	13380411	PG 11	5.0	10.0	22/22	8.0	87.0	100
11380413	12380413	13380413	PG 13,5	6.0	12.0	24/24	9.0	98.0	50
11380416	12380416	13380416	PG 16	10.0	14.0	27/27	10.0	112.0	25
11380421	12380421	13380421	PG 21	13.0	18.0	33/33	11.0	130.0	25





